

## Pintura Térmica CasaComfort FICHA TÉCNICA Y COMERCIAL

Pintura térmica con base de Aerogel, para aplicar (2 manos) sobre superficies con puentes térmicos y condensaciones. Esta pintura al agua contiene titanio catalítico, iones de plata y microesferas de síntesis hueca. Sus propiedades físicas y químicas actúan como tratamiento de puentes térmicos y agente biocida.

Las superficies deben haberse limpiado con Lejía (diluida en agua 1:5) previamente, y deben estar secas y libres de sales. Retirar partes de yeso muerto. Sustituir por relleno con Aguaplas, que deberá secar antes de la aplicación. A aplicar con rodillos o brocha.



INFORMACION PRODUCTO	VALOR	UNIDAD
Peso	14	Litros (0,61 kg/lit)
Rendimiento	30	M2 (0,4L/m2) con 2 manos
Secado entre manos	30	Minutos
Secado antes de aplicar pintura estética	60	Minutos
Capas prescritas	2	Manos, mínimo
En caso de condensación persistente	300 a 2000 micras	Aplicar manos adicionales
Dilución	10-20 %	Aplicar Agua siempre
Color		blanco
Vida útil almacenamiento	1	año

**PRECIO: 220 EUR + IVA** recogida en Colmenarejo, gastos de envío 20 € en la Península.